



PINTURAS COLAMINA

# FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n  
Polígono San Cristóbal  
31013 Artica (Navarra)  
Tfno.: 948 12 01 75  
948 12 14 11  
Fax: 948 14 75 38  
colamina@pinturascolamina.com  
www.pinturascolamina.com



## PLASTE EN POLVO

### DESCRIPCION:

Preparado a base de cargas y ligante en forma sólida preparado especialmente como tapa grietas y nivelaciones de todo tipo.

### CARACTERISTICAS:

**Cargas:** Molturados silíceos micronizados y escayola

**Ligante:** Polímero espesante en forma sólida que al diluir el producto en agua confieren la viscosidad y homogeneidad adecuada para la correcta aplicación.

**Disolvente:** Agua.

**Color:** Blanco.

### APLICACION:

**Soporte:** El PLASTE puede ser aplicado sobre soportes de yeso, cemento, madera, aglomerados, etc...

### PROPIEDADES:

Muy lijable, fino y duro, con merma mínima.

Una vez seco y lijado, da lugar a superficies muy duras y no absorbentes.

No se agrieta.

**Repintado:** Con el mismo CANTPLAST a las 4 horas con humedad relativa entre el 20 y el 70%.

**Reacción al fuego:** Clasificación M-1 según normas U.N.E. 23.701, 23.723, 23.725 Y 23.727.

Es incompatible con los aceites y todas las pinturas sintéticas.

**Preparación de la superficie:** Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la aplicación.

### Dilución:

Disolver el polvo en agua sobre un 40-45% aproximadamente.

Batir la pasta para que quede bien homogénea y dejar reposar de 18 a 22 minutos antes de su empleo.

**Aplicación:** Llama, espátula.

**Condiciones:** Tª de 5-35º, H.R. < 70%

**Secado, 20ºC:** A las 3-4 horas, está listo para su lijado.