



PINTURAS COLAMINA

# FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n  
Polígono San Cristóbal  
31013 Artica (Navarra)  
Tfno.: 948 12 01 75  
948 12 14 11  
Fax: 948 14 75 38  
colamina@pinturascolamina.com  
www.pinturascolamina.com



## PASTA AL TEMPLE

### DESCRIPCION:

Pintura no lavable a base de un aglomerante orgánico desarrollado en exclusiva por PINTURAS COLAMINA, que aglutina cargas inorgánicas micronizadas.

### AREAS DE USO:

Interiores. Especial para obtener todo tipo de relieve y motivos decorativos para interior de modo económico.

### CARACTERISTICAS:

**Densidad:** 1.73 ± 0.10

**Viscosidad:** 140.000 ± 12.000 mpas viscosímetro BROOKFIELD (RV disco 7 velocidad 10).

**Ph:** 9-12

**Color:** Blanco. Colores según encargo, cantidad y muestra, teniendo en cuenta que el color sobre una pintura el temple no puede ser comparable a una pintura plástica.

**Presentación:** Pasta

### APLICACION:

#### Preparación de la superficie:

\* Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la

### PROPIEDADES:

**Rendimiento teórico:** 1 m<sup>2</sup>/Kg aproximadamente.

**Brillo:** Mate.

**Resistencia al fuego:** Material clasificado como M-1 según normas UNE 23701, 23722, 23725, 23727 y 23736

**Repintado:** Con la misma pasta al temple, o bien puede ser impermeabilizado con pinturas plásticas acrílicas y/o vinílicas, esmaltes al aceite o barniz de acabado.

### CONSERVACIÓN:

6 meses en su envase original. Evitar las heladas.

adherencia. La humedad del soporte será inferior al 4%, para lo que el hormigón fraguará un mes, mínimo.

\* Remover el contenido a fin de lograr buena homogeneidad.

\* Si el material soportado es muy poroso, aconsejamos impermeabilizarlo con productos al agua.

**Dilución:** Imprimir con el mismo producto diluido al 20-25% de agua.

Para la segunda mano, diluir el material al 10% máximo según el relieve deseado.

**Aplicación:** A rodillo o a pistola

**Condiciones:** T > 5°C, H.R. < 80%

**Secado, 20°C:** Al tacto 20-30 minutos.